


XF 5 Intermediate Series: Opak-matte, monomere Messebauqualität (auch für Wandtattoos)

XF 5 Intermediate Series: Opaque matt, monomeric exhibition quality (also for wall tattoos)

	5015 Schwarz Black ~RAL 9005		5020 Bordeauxrot Wine Red ~RAL 4004		5046 Türkisgrün Turquoise Green ~RAL 6016 ~HKS 55		5057 Nachtblau Midnight Blue ~RAL 5022
	5016 Weiß White ~RAL 9010		5063 Purpurrot Purple Red ~RAL 3004 ~HKS 18		5067 Minzgrün Mint Green ~RAL 6029		5012 Saphirblau Sapphire Blue ~RAL 5003 ~HKS 41
	5060 Gelb Yellow ~HKS 2		5048 Hellrosa Light Pink ~RAL 3015		5036 Laubgrün Forest Green		5074 Stahlblau Steel Blue ~RAL 5011
	5054 Schwefelgelb Sulphur Yellow ~RAL 1016		5055 Erikaviolett Heather Violet ~RAL 4003		5011 Moosgrün Moss Green ~RAL 6005		5032 Hellelfenbein Light Ivory ~RAL 1015
	5004 Rapsgebl Canola Yellow ~RAL 1021		5018 Televiolett Tele Magenta ~RAL 4010 ~HKS 26		5068 Mint Mint		5045 Dunkelbeige Dark Beige
	5044 Signalgelb Signal Yellow ~RAL 1003 ~HKS 4		5058 Blaulila Blue Lilac ~RAL 4005		5069 Türkis Turquoise		5025 Beige Beige ~RAL 1001
	5024 Narzissengelb Daffodil Yellow ~RAL 1007		5059 Violett Violet		5070 Petrol Petrol		5031 Lehmbraun Clay Brown ~RAL 8003
	5038 Orangebraun Orange Brown		5064 Dunkelviolet Dark Violet ~HKS 36		5056 Türkisblau Turquoise Blue ~RAL 5018		5014 Nussbraun Nut Brown ~RAL 8011
	5028 Pastellorange Pastel Orange ~RAL 2003 ~HKS 7		5026 Gelbgrün Yellow Green		5007 Lichtblau Light Blue ~RAL 5012		5043 Terrabraun Terra Brown ~RAL 8028 ~HKS 76
	5008 Reinorange Pure Orange ~RAL 2004 ~HKS 8		5006 Hellgrün Light Green ~HKS 66		5050 Prozessblau Process Blue		5030 Mahagonibraun Mahogany Brown ~RAL 8016 ~HKS 77
	5041 Rotorange Red Orange		5065 Blattgrün Leaf Green ~RAL 6018 ~HKS 65		5027 Himmelblau Sky Blue ~RAL 5015		5040 Dunkelbraun Dark Brown
	5061 Blutorange Blood Orange ~RAL 2002 ~HKS 14		5042 Maigrün May Green		5003 Blau Blue ~HKS 44		5049 Lichtgrau Light Grey ~RAL 7035
	5001 Verkehrsrot Traffic Red ~RAL 3020		5022 Grasgrün Grass Green ~RAL 6010 ~HKS 63		5053 Enzianblau Gentian Blue ~RAL 5010		5009 Verkehrsgrau Traffic Grey ~RAL 7042 ~HKS 95
	5062 Signalrot Signal Red ~RAL 3001		5052 Patinagrün Patina Green ~RAL 6000		5071 Signalblau Signal Blue ~RAL 5005		5019 Basaltgrau Basalt Grey ~RAL 7012 ~HKS 93
	5051 Karminrot Carmine Red ~RAL 3002 ~HKS 15		5066 Verkehrsgrün Traffic Green ~RAL 6024		5072 Reflexblau Reflex Blue		5100 Transparent Clear
	5010 Feuerrot Soft Red ~RAL 3000 ~HKS 16		5002 Grün Green ~HKS 54		5073 Ultramarinblau Ultramarine Blue ~RAL 5002		



Produkteigenschaften

Materialstärke (Folie):	100µm
Obermaterial:	Opak-matte, monomer weichgemachte PVC-Folie (kalandriert)
Klebstoff:	Ablösbarer, lösemittelfreier druckaktivierbarer Acrylat-Klebstoff
Klebkraft:	≥7N/25mm, nach FINAT/FTM1 (24h)
Abdeckpapier:	120g/m² beidseitig PE-versiegeltes Spezialabdeckpapier mit grünen Karolinien für einfaches Verarbeiten & Positionieren
Haltbarkeit im Außeneinsatz:	bis zu 5 Jahre (schwarz & weiß) / bis zu 3 Jahre (Farben)
Verklebetemperatur:	mind. +10°C
Geeignete Untergründe:	Flache, ebene Untergründe; Oberflächen wie (lackierter) Stahl, Glas, Lacke, Acryl, Aluminium, Tapete (ausreichende Trocknung, mind. 2 Wochen!!!), ...
Anwendungsgebiete:	Beschriftungs- und Kaschierfolie auf Messen und Ausstellungen Dekorationsfolie für vielfältige Indoor-Applikationen (z.B. Wandtattoos) Auch für dekorative Werbebeschriftungen im Außenbereich einsetzbar
Besonderheiten:	Hohe Farbdeckung Große Farbauswahl Reflexionsarme Oberfläche / elegantes Oberflächenfinish Ablösbarer Acrylat-Klebstoff für einfaches Entfernen der Folie Schwerentflammbarkeitszertifikat: B1 (DIN 4102)

Product Features

Caliper (face film):	100 micron (4mil)
Face film:	Opaque matt, monomeric vinyl film (calendered)
Adhesive:	Removable clear, solvent-free pressure-sensitive acrylic adhesive
Adhesive strength:	≥7N/25mm, acc. to FINAT/FTM1 (24h)
Release liner:	120gsm 2-sided PE-sealed special silicone paper with green squared print for easy processing & positioning up to 5 years (black & white) / up to 3 years (colours)
Outdoor durability:	min. +10°C
Application temperature:	
Suitable substrates:	Flat, smooth surfaces; substrates like (painted) steel, glass, paint, acrylic, aluminium, wall paper (sufficient drying time, min. 2 weeks!!!)...
Application areas:	Exhibition displays / signs Decorative film for various indoor and outdoor applications Interior design (including wall art / wall tattoos) Decorative signs, panels & logos
Special features:	Excellent coverage Wide variety of colours Premium matt finish (inhibits undesired reflection) Removable acrylic adhesive for easy removability of the film Non-flammable acc. to DIN 4102 B1

Abmessungen / Available dimensions:

alle Farben / all colours:	510mm/1020mm x 10m/25m/50m
schwarz & weiß / black & white:	630mm/1260mm x 10m/25m/50m

x-film Selbstklebefolien GmbH

Gerberstrasse 2
51789 Lindlar/Germany
☎ +49/(0)2266-47785-0
✉ +49/(0)2266-47785-440
✉ sales@x-film.com
www.x-film.com



Made in Germany · www.x-film.com